

FORMAT SPESIFIKASI

I DATA ADMINISTRASI (*)

JENIS PRODUK : Ultrasonic pulsed doppler imaging system.

NAMA PRODUK : KALTECH USG 2 Dimensi + Probs Convex + Trolley + UPS + Printer

MODEL/TIPE PRODUK : KUL-2D

NO. REGISTRASI DAN MASA BERLAKU : KEMENKES RI AKD 21501220/060 / 01 September 2025

NAMA SOLE AGENT : PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA

ALAMAT SOLE AGENT : Jl. TMII Pintu II No. 2 Lantai 1
RT 006 RW 004, Kel. Lubang Buaya,
Kec. Cipuyung, Jakarta Timur, DKI Jakarta

PHONE/ FAX. / E-MAIL : +62-21 2936 9632 / +62-21 840
7865 / info.kalmed@gmail.com,
admin@kalmedsi.com

NAMA PABRIK : PT. KALMED MANUFATUR INDONESIA

ALAMAT PABRIK : Kp. Keribang Kuning RT 017 RW
005, Kel. Keribang Kuning, Kec.
Klapanunggal, Kab. Bogor, Jawa
Barat

* seluruh data izin edar sesuai izin registrasi

Data administrasi diisi sesuai dengan data
yang tercantum dalam izin edar

II DATA SPESIFIKASI (*)

INFORMASI PRODUK	PRODUK
NEGARA ASAL	
PABRIK ASAL	
OUTSOURCE EXTERNAL MANUFACTURE (OEM)	
PENDAFTARAN PRODUK (AKL / AKD)	
SERTIFIKASI PRODUK	
Izin FDA	
Tanda CE (MDD)	
Sertifikat ISO	
Sertifikat	
Monitor medis resolusi tinggi 12, 1 inci dengan sudut pandang 90 derajat	
Model portable yang luar biasa, desain yang ringkas dan ramping	
Pengaktifan ganda konektor transduser, perlindungan transduser, auto-freeze	
Exclusive menggunakan teknologi pencitraan bentuk gelombang ganda	
Baterai lithium buildin (up to 90 Menit), trolley	
Baterai lithium buildin, trolley dan koper opsional	
Laporan format BNP generasi otomatis, mendukung impor dan ekspor USB. Tidak memerlukan perangkat lunak khusus apapun untuk membaca atau mencetak di PC	
Mendukung Untuk DICOM dan LAN	
Spesifikasi Produk	155mmx360mmx370mm
Ukuran & Berat	460mmx370mmx565mm
Ukuran	6.0kg
Ukuran Pengemasan	11.5kg
Ukuran Bersih	
Ukuran Kotor	

Probe Port & Holder	
Probe Ports	
Probe Holders	2 Port Active
Mode Imaging	2 Probe Holder
Tenaga Kelistrikan	8,2B,B/M,M,4B,PW
Tegangan Masukan	
Frekuensi	AC 100V ~240V
Daya Masukan	50Hz/60Hz
Sekering	100VA
Lingkungan Pengoperasian	F3.15AL250V (φ5x20mm)
Suhu Sekitar	
Kelembaban relatif	+5°C ~+ 40°C
Tekanan atmosfer	25% ~ 80%
Transportasi & Penyimpanan	70kpa ~106kpa
Suhu Sekitar	
Kelembaban relatif	-20°C ~ +55°C
Tekanan atmosfer	10% ~ 95%
	50kpa-106kpa
Frekuensi Probe	
UT-C-3.5R60 convex array probe 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0MHz	
UT-C-3.5R20 micro-convex array probe 2.0/3.0/3.5/4.0/5.0MHz	
UT-L-7.5R Linear array probe 5.0/7.5/10/TH10.0/12.0MHz	
UT-C-6.5R10 intra-cavity probe 5.0/6.5/7.5/8.0/9.0MHz	
Masukan & Keluaran sistem	
Video	
VGA	
USB 2.0	
Paket standar	
Unit utama	
UT-C-3.5R60 convex array probe	
Kabel power sekering (2 paduan pengguna)	
Pengukuran & Laporan	
General	
Distance	
Perimeter (ellipse dan trace)	
Area (ellipse dan trace)	
Surface (ellipse)	
Volume (ellipse)	
Angle	
Ratio	
Laporan & cetak otomatis	
Abdomen	
Liver, CHD, PV, GB, Kidey, Spleen, Pancreas	
Obstetric	
BPD, CRL, GS, HC, AC, FL,	
TIBIA, ulna, AFI, CER, NT, NF, PL, AF	
GA & EDD & EFW calculation	
Laporan & cetak otomatis	
Gynecology	
Uterus radial line (L*H*W)	
En Thick	
Ovary volume	
Dominant follicle	
Cervix major diameter	
Corpus cervix	
Laporan & cetak otomatis	
Cardiac	
Distance, time, heart rate, EF slope	
Automatic, report & print	
Small parts	
Thyroid Gland	
Bladder, rostate, testicle	

Laporan & cetak otomatis	
Urology	
Prostate	
Laporan & cetak otomatis	
Aksesoris	
Probe Convex	
Trolley	
Printer	
UPS	

III INFORMASI LAINNYA

Garansi

Training

Spare Part

Dan Lain-Lain

: Garansi Unit 2 Tahun

:

: Garansi Spare Part 5 Tahun

: Produk Telah Terkalibrasi